



CONT-AIGNER



ISO-NORM-CONTAINER TYPE C

Rahmen:	elektrisch verschweißte, selbsttragende Rahmenkonstruktion aus St.37-2, 3-fach stapelbar, antikorrosiv grundiert, acryllackiert, RAL-Farbe 9002	
Dach:	Oberfläche:	verzinktes Stahlblech 0,8 mm stark
	Isolierung:	100 mm Mineralwolle (Dichte 16-24 kg/m ³) Brennbarkeitsklasse A nicht brennbar, Qualmbildungsklasse Q1 – schwach qualmend, beides gemäß ÖNORM B 3800 K= 0,36 W/m ²
	Dampfsperre:	PE-Folie 0,2 mm
	Innenverkleidung:	10 mm beidseitig beschichtete Spanplatte V20 (E1)
	Dachentwässerung:	stirnseitig verschweißte Regenrinnen mit 4 integrierten PVC-Fallrohren 50 mm in den Containerecken
	Belastbarkeit:	150 kg/m² garantiert durch 7 verzinkte Stahlquerträger und 2 verzinkte Stahllängsträger
Wände:	Außenhaut:	verzinktes profiliertes Blech 0,6 mm stark
	Isolierung:	60 mm Mineralwolle (A,Q1) 15 mm Luftspalte K= 0,55 W/m ²
	Paneelrahmen:	verzinkte Stahlquerträger und verzinkte Stahllängsträger
	Dampfsperre:	PE-Folie 0,2 mm
	Innenverkleidung:	10 mm beidseitig beschichtete Spanplatte V20 (E1)
Boden:	Unterboden:	verzinktes Blech 0,6 mm stark
	Belastbarkeit:	250 kg/m² garantiert durch 7 verzinkte Stahlquerträger und 4 verzinkte Stahllängsträger
	Isolierung:	100 mm Mineralwolle (A, Q1) K= 0,33 W/m ²
	Dampfsperre:	PE-Folie
	Bodenplatte:	22 mm Spanplatte (V100, E1) wasserfest
	Bodenbelag:	PVC-Belag 1,5 mm (B1, Q1) verklebt und heiß verschweißt

Abmessungen: 6055 x 2435 x 2600 oder 2800 mm außen

AUSSTATTUNG JE NACH KUNDENWUNSCH ZUM BEISPIEL

Fenster:	2 Stk. 900/1200 mm isolierverglaste DK-Fenster K= 1,1 W/m ² aus Kunststoff mit Rolläden
Türe:	Hörmann-Türe 850/2000 mm, mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, lackiert, Schloß mit Schließzylinder und 3 Schlüsseln, Drückergarnitur und Sturmhaken;
Elektro:	Sicherungskasten mit Fi-Schutzschalter 13/16 A, 3 Stk. Steckdosen 230 V, davon 1 Stk. für Heizung 2000 W extra abgesichert, 2 Stk. Langfeldleuchten 2x36 W mit Wanne, E-Installation nach VDE 0100 und DIN; 2 CEE-Außenstecker 32 A/380 V im Rahmen versenkt
Heizung:	1 Stk. E-Konvektor 2,0 KW

CONT-AIGNER HOMEPAGE: <http://www.cont-aigner.at> E-MAIL-ADRESSE: office@cont-aigner.at
A-4523 NEUZEUG Wagner Str. 14 TEL. 0043/7259/32060 FAX 0043/7252/32060-4
Hr. Aigner 0664/1629686 Hr. Kaspar 0664/3084769